



# Flexibles Papiermanagement und höchste Sicherheit

Hohe Geschwindigkeit, exzellente Druckqualität, flexibles Papiermanagement und moderne Sicherheitstechnologien – der ECOSYS PA3500cx ist den Anforderungen gewachsen, die in kleinen und mittleren Arbeitsgruppen gestellt werden. Dank wirtschaftlicher und ressourcenschonender ECOSYS-Technologie glänzt er mit niedrigen Folgekosten und langlebigen Komponenten.



**ECOSYS PA3500cx**



**A4-Farbdrucker**

**Bis zu 35 Seiten pro Minute**

**100 + 550 Blatt Papierzufuhr**

## ALLGEMEIN

**Technologie:** Kyocera ECOSYS, Farblaser

**Bedienfeld:** 5-zeiliges LCD, hintergrundbeleuchtet, alphanumerischer Tastenblock, stufenlos neigbar (0–90°)

**Druckgeschwindigkeit:**

bis zu 35 Seiten A4 pro Minute in SW und Farbe, simplex (einseitig), bis zu 17,5 Seiten A4 pro Minute in SW und Farbe, duplex (beidseitig)

**Auflösung:** max. 1.200 × 1.200 dpi (reduzierte Druckgeschwindigkeit), 600 × 600 dpi MultiBit (für Druckqualität bis zu 9.600 × 600 dpi)

**Druckvolumen<sup>1</sup>:** max. 10.000 Seiten A4 pro Monat, kalkuliert für eine Laufzeit von 36 Monaten (einmalige Spitzenauslastung bis zu 100.000 Seiten A4 innerhalb eines Monats)

**Aufwärmzeit:** ca. 23 Sekunden (nach dem Einschalten)

**Erste Druckseite nach:** ca. 5,7/7,0 Sekunden (SW/Farbe)

**Integriertes Kostenstellenmanagement:**

bis zu 100 Kostenstellen

**Abmessungen (H × B × T):**

ohne Verpackung: 393 mm × 394 mm × 533 mm

mit Verpackung: 561 mm × 702 mm × 567 mm

**Gewicht:**

ohne Verpackung: ca. 33 kg

mit Verpackung: ca. 40 kg

**Netzspannung:** 220–240 V, 50 Hz

**Leistungsaufnahme:**

Ruhemodus: 0,4 W

Bereit: 12 W

Drucken: 497 W

**Geräuschemission<sup>2</sup> (gem. ISO 7779):**

Bereit: < Messgrenze (15 dB(A) L<sub>PA</sub>)

Drucken: 49,5/50,0 dB(A) L<sub>PA</sub> (SW/Farbe)

**Betriebsumgebung:**

Temperatur: 10–32,5 °C

Luftfeuchtigkeit: 10–80 % relative Luftfeuchtigkeit

Einsatzhöhe: ≈ 3.500 m über NN

Lichtintensität: ≤ 1.500 lx

**Lieferumfang:** Drucker, Toner schwarz für 3.500 Seiten,

Toner cyan, magenta, gelb für jeweils 2.500 Seiten,

Resttonerbehälter, Kurzanleitung, Sicherheitshinweise,

Stromkabel. DVD mit Treiber, Software und Anwenderhand-

buch nicht enthalten. Computer mit Internetverbindung

zum Download von Treibern, Software und Handbuch

erforderlich.

## PAPIERVERARBEITUNG

**Papierzufuhr:**

Universalzufuhr: max. 100 Blatt, 60–220 g/m<sup>2</sup>, A6, A5, A4,

benutzerdefiniert (70 mm × 140 mm–216 mm × 356 mm),

Banner (136–163 g/m<sup>2</sup>, 210 mm × 488 mm–216 mm ×

1.220 mm)

Papierkassette: max. 550 Blatt, 60–220 g/m<sup>2</sup>, A6, A5, A4,

benutzerdefiniert (105 mm × 140 mm–216 mm × 356 mm)

**Max. Papierkapazität einschl. Optionen:** 2.300 Blatt

**Duplex-Einheit:** beidseitiger Druck, 60–163 g/m<sup>2</sup>, A6, A5,

A4, benutzerdefiniert (105 mm × 148 mm–216 mm × 356 mm)

**Papierablage:** max. 250 Blatt (face-down) mit „Ablage

voll“-Sensor

## CONTROLLER

**CPU:** ARM Cortex-A9 Dual core, 1,2 GHz

**Speicher:** 1 GB RAM

**Schnittstellen:**

USB 2.0 (Hi-Speed), Netzwerk (10BASE-T/100BASE-TX/

1000BASE-T), USB-Host für USB-Flash-Speicher, Steckplatz

für optionale Schnittstelle oder Festplatte, Steckplatz für

SD-/SDHC-Karte (für Fonts, Macros, Overlays und Auftrags-

Box-Funktionen)

**Druckersprache:** PRESCRIBE

**Emulationen:** PCL 6 (5c, XL), KPDL 3 (PostScript 3-kompatibel),

PDF Direct Print 2.0, XPS/Open XPS Direct Print

**Betriebssysteme:** Windows 8.1/10/11, Windows Server

2012/2012 R2/2016/2019/2022, Mac OS X Version 10.9 oder

höher, Chrome OS, weitere Betriebssysteme auf Anfrage

**Schriften/Barcodes:**

93 skalierbare Fonts für PCL/PostScript, 4 Fonts (Calibri),

4 Fonts (Cambria), 1 Bitmap Font, 45 eindimensionale Bar-

codes (z. B. EAN-8, EAN-13, EAN-128) sowie Unterstützung

des zweidimensionalen Barcodes PDF-417 unter PRESCRIBE

(PCL- und weitere Barcodes als Option erhältlich)

**Druckfunktionen:** „Prüfen und Halten“ (Proof and hold),

N-Up-Printing (Druck mehrerer Seiten auf einem Blatt),

Internet-Printing IPP 1.0, E-Mail-Printing, WSD Print, Toner-

sparmodus, AirPrint, Mopria, Kyocera Print Service Plugin,

Microsoft Universal Print

**Sicherheitsfeatures:** Secure Boot<sup>3</sup>, Run-time Integrity

Check<sup>3</sup>, Allowlisting, TLS 1.3, IPsec, HTTPS, SNMPv3,

„Vertraulicher Druck“ mit PIN-Code-Abfrage, Verschlüsselter

PDF-Direktdruck, Sicherheitswasserzeichen, IPP over TLS,

Enhanced WSD (TLS), Netzwerk-Authentifizierung (Kerberos,

NLTM, 802.1x), Einschränkung des Nutzerkreises durch Be-

nutzer-Loginverwaltung, IP-Filter, Port-Nummernbeschrän-

kung, Blockieren von Schnittstellen, Sicherheits-Schnell-

einrichtung, einstellbare Administratorauthentifizierung

für Firmwareupdates, SIEM Support (SysLog), SCEP, OCSP,

kostenfreie Aktivierung der „Data Security Kit“-Funktionalität

(z. B. Datenverschlüsselung, Überschreiben nicht mehr

benötigter Daten) bei Installation einer optionalen Festplatte,

Datenbereinigung (Zurücksetzen im Gerät gespeicherter In-

formationen auf Werkseinstellung, z. B. Systemeinstellungen

oder in einer Anwender-Box gespeicherte Daten), optional:

TPM (Trusted Platform Module)

## VERBRAUCHSMATERIAL

**TK-5370K:** Toner-Kit schwarz für 7.000 Seiten,

inkl. Resttonerbehälter

**TK-5370C, TK-5370M, TK-5370Y:**

Toner-Kit cyan, magenta, gelb für jeweils 5.000 Seiten,

inkl. Resttonerbehälter

## OPTIONEN

**Papierkassette PF-5150:**

max. 550 Blatt, 60–220 g/m<sup>2</sup>, A5, A4,

benutzerdefiniert (92 mm × 162 mm–216 mm × 356 mm)

Bis zu 3 optionale Papierkassetten möglich.

**Unterschrank:**

**CB-5150S:** Metallschrank mit Rollen, Höhe ca. 12 cm oder 47 cm

**CB-5150H:** Holzschrank mit Rollen, Höhe ca. 50 cm

**Sockel CB-5150B:** bietet erhöhte Standsicherheit

**Festplatte:**

**HD-17:** 64 GB (SSD),

**HD-18:** 256 GB (SSD),

**HD-19:** 512 GB (SSD)

**ThinPrint-Kit UG-33:** ermöglicht Drucken unter ThinPrint

**TPM (Trusted Platform Module) UG-35:**

zusätzlicher Schutz vertraulicher Daten

**USB-Kartenleser:** vereinfacht Authentifizierung am Drucker

**Optionale Schnittstellen:**

**IB-37:** WLAN-Schnittstelle (802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct,

2,4/5 GHz)<sup>4</sup>,

**IB-38:** WLAN-Schnittstelle (802.11b/g/n, Wi-Fi Direct,

2,4 GHz)<sup>4</sup>,

**IB-50:** Netzwerk (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T),

**IB-51:** WLAN-Einbaukarte (802.11b/g/n, 2,4 GHz)

**Kyocera Life Plus:** Full-Service-Paket für 3 oder 5 Jahre mit

Vor-Ort-Service<sup>5</sup>

## GARANTIE

2 Jahre Garantie „Bring in“ auf den Drucker, 3 Jahre bis

max. 200.000 Seiten A4 auf Trommel- und Entwickler-

einheiten des Druckers.<sup>6</sup>

## MODELLVARIANTE

**ECOSYS PA3500cx/Plus**

ECOSYS PA3500cx inklusive Kyocera Life Plus 3 Jahre<sup>5</sup>

<sup>1</sup> Der Drucker ist nicht dafür ausgelegt, die angegebenen Volumina im Dauerbetrieb zu erreichen.

<sup>2</sup> Surface sound pressure level (Messung in 1 m Entfernung, Durchschnitt aus Einzelmessungen)

<sup>3</sup> Optionales TPM (Trusted Platform Module) erforderlich

<sup>4</sup> Kann auch in Kombination mit optionaler Festplatte oder optionaler Schnittstelle IB-50 bzw. IB-51 installiert werden.

<sup>5</sup> Gemäß den AGB Kyocera Life Plus, siehe [kyoceradocumentsolutions.de](https://www.kyoceradocumentsolutions.de)

<sup>6</sup> Gemäß den Kyocera-Garantiebedingungen, siehe [garantie.kyoceradocumentsolutions.de](https://www.kyoceradocumentsolutions.de)

• Die Produktion dieses Druckers erfolgt gemäß der Qualitätsnorm ISO 9001 und der Umweltmanagementnorm ISO 14001.

• Alle angegebenen Papierkapazitäten beziehen sich auf eine Blattstärke von max. 0,11 mm. Bitte beachten Sie die Hinweise zu Druckmaterialien im Anhang der Bedienungsanleitung.

• Die angegebenen Geschwindigkeiten entsprechen maximal möglichen Werten. Die tatsächliche Geschwindigkeit kann je nach Systemeinstellung, Medientyp, Medienformat, Schnittstelle, Softwareanwendung, Treiber oder Komplexität des jeweiligen Dokuments davon abweichen.

• Angaben zur Tonerreichweite erfolgen auf Basis der ISO/IEC 19798. In Abhängigkeit von Betriebsumgebung, Nutzungsverhalten, Systemeinstellung, Medientyp, Medienformat, Komplexität der Ausdrücke, Anzahl der Seiten pro Druckauftrag und weiteren Faktoren kann die tatsächlich erzielte Reichweite davon abweichen.

• Ist einer der Farbtoner (cyan, magenta oder gelb) leer, können noch wenige Seiten im SW-Modus gedruckt werden. Danach sind Ausdrücke erst wieder möglich, wenn der leere Toner ersetzt wurde.

• Der Drucker ist nicht für den Randlosdruck geeignet.

• Weitere technische Daten und Informationen zum Gerät und den verfügbaren Optionen finden Sie im Anwenderhandbuch des Druckers.



Klimaschutz ist wichtiger denn je. Kyocera hilft Ihnen dabei, Ihren Büroalltag klima- und umweltfreundlicher zu gestalten. Alle Drucker und Multifunktions-systeme von Kyocera sind einschließlich des Originaltoners klimaneutral\*. Die Treibhausgase, die bei Rohstoffgenerierung, Produktion, Transport und Verwertung der Systeme entstehen, werden über Gold Standard-Klimaschutzprojekte kompensiert. Print Green: Unserer Umwelt zuliebe.



[www.blauer-engel.de/luz219](http://www.blauer-engel.de/luz219)  
• geringer Energieverbrauch  
• emissions- und klimafreundlich  
• langlebig



**Kyocera Document Solutions Partner**

KYOCERA Document Solutions Deutschland GmbH  
Otto-Hahn-Straße 12 – 40670 Meerbusch  
Infoline +49 (0) 800 1871877 – Telefax +49 (0) 2159 918-106  
[www.kyoceradocumentsolutions.de](http://www.kyoceradocumentsolutions.de)

KYOCERA Document Solutions Austria GmbH  
Wienerbergstraße 11, Turm A, 18. Obergeschoß – 1100 Wien  
Infoline +43 (0) 1 86338-0 – Telefax +43 (0) 1 86338-400  
[www.kyoceradocumentsolutions.at](http://www.kyoceradocumentsolutions.at)



Kyocera Document Solutions übernimmt keine Garantie dafür, dass die aufgeführten Spezifikationen fehlerfrei sind. Technische Änderungen vorbehalten. Angaben sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt. Alle vorgenannten Markennamen und Produkte sind Warenzeichen bzw. eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer und werden hiermit anerkannt. ECOSYS und PRESCRIBE sind Markennamen der Kyocera Corporation. KPDL ist eine Marke der Kyocera Corporation.